

## Gefahrstoffbezeichnung

# Chromol Metalpolitur

## Gefahren für Mensch und Umwelt

Die folgenden Informationen beziehen sich vor allem auf den Umgang mit unverdünnten Produkt, z. B. Umfüllen, Verdünnen.

WGK 1

Schutzstufe: ( vom Unterzeichner auszufüllen)

## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Nicht einnehmen.
- Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.
- Nach Umgang stets die Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen.



**Atemschutz:** Bei normaler und bestimmungsgemäßer Verwendung des Produkts ist keine Atemschutzmaske erforderlich.



**Handschutz:** Keine besonderen Empfehlungen.



**Augenschutz:** Keine besonderen Empfehlungen.

**Körperschutz:** Keine besonderen Empfehlungen.

## Verhalten im Gefahrenfall

Im Brandfall Sprühwasser (Nebel), Schaum, Löschpulver oder CO<sub>2</sub> einsetzen.



Kleine freigesetzte Menge Mit reichlich fließendem Wasser spülen. Bei grossen freigesetzten Mengen Produkt eindämmen oder anderweitig eingrenzen, damit kein Abfließen in Gewässer erfolgen kann. Verschüttetes Material in einen geeigneten Behälter zur Entsorgung geben.

## Erste Hilfe

**Einatmen:** Falls eingeatmet, an die frische Luft bringen.



**Verschlucken:** Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewußtsein ist).

**Hautkontakt:** Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen.

**Augenkontakt:** Bei Augenkontakt sofort mit reichlich Wasser ausspülen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.

## Sachgerechte Entsorgung

Abfall muss vorschriftsmäßig entsorgt werden. Produktreste nach Möglichkeit bestimmungsgemäss aufbrauchen. Vollständig entleerte Verpackungen können über Wertstoffsammelstellen entsorgt werden. Verpackung nur restentleert der Wiederverwertung zuführen.