

## Rohreinigungsmaschine

### Anwendungsbereich

- Kanalreinigung mit Rohreinigungsmaschine

### Gefahren für Mensch und Umwelt

- Schutzschlauch immer benutzen und fest anziehen, nur geeignete Spiralen einschieben.
- Gefahren bestehen aufgrund beweglicher Maschinenteile, Werkzeuge und Werkstücke.
- Fehlende und mangelhafte Schutzvorschrift stellen eine Gefahr dar.
- Während der Arbeiten dritte Personen vom Arbeitsbereich fernhalten.
- Antriebsmaschine während des Betriebes nur am Gehäuse und Handhebel festhalten. Bei herunterdrücken des Handhebels wird die Spirale sofort in Bewegung gesetzt, Handhebel bei Gefahr sofort loslassen.

### Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

- Persönliche Schutzausrüstung benutzen. Wichtig!!! Die Spirale nur mit beigelegtem Spezialhandschuh (Kettenhandschuh) verwenden.
- Nicht zu großen Arbeitsbogen mit der Spirale bilden.
- Vor Arbeitsbeginn Zustand und Ausrüstung der Maschine auf augenscheinliche Mängel untersuchen und die Funktionsfähigkeit der Schutzeinrichtung prüfen.
- Vor Verwendung der Spiralen darauf achten, dass sie nicht geknickt sind
- Einbau und Montageanweisung der Systemhersteller beachten.



### Verhalten bei Störungen

- Bei Störungen Arbeiten einstellen.
- Festgestellte Mängel sind nach dem Sichern der Maschine dem Vorgesetzten zu melden.
- Beschädigte bzw. defekte elektrische Leistungen und Steckvorrichtungen nicht benutzen, sondern aussortieren und besonders kennzeichnen.

### Verhalten bei Unfällen / Erste Hilfe

- Bei Personenschäden Erste Hilfe leisten, ggf. Unfallarzt aufsuchen oder Notarzt anfordern.
- Vorgesetzten informieren.
- Eintrag in das Verbandbuch.

## Instandhaltung / Entsorgung

- Mängel an der Maschine sind umgehend dem Verantwortlichen zu melden.
- Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden.

## Folgen der Nichtbeachtung

- Verletzungsgefahr
- Materialschäden

Stand:  
24.06.2025

Datum:  
24.06.2025

Unterschrift:

